エコマーク商品類型 No.126

「塗料 Version2.0」
認定基準書（案）

―適用範囲―

A. ラッカー
B. 合成樹脂溶剤系塗料
C. 合成樹脂水系塗料
D. 路面表示用塗料
E. その他塗料（油性塗料）
F. 建築用塗料
G. 家庭用塗料
H. 粉体塗料
I. 建築工事標準仕様書に該当する塗料
J. 自動車補修用塗料
K. JIS 規定外の塗料および工業用塗料

制　定　日　　2007 年 5 月 1 日（予定）
有 効 期 限　2012 年 4 月 30 日

(財)日本環境協会
エコマーク事務局

エコマーク商品類型 No.126「塗料　Version2.0」認定基準書

J．自動車補修用塗料

(財)日本環境協会
エコマーク事務局

1. 認定基準制定の目的

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制に向け、2006 年 4 月より改正大気汚染防止法が施行された。この中で大規模事業所への法的規制と共に、中小規模事業所や国民に対しては自主的取組みが求められている。塗料・塗装分野は、その大部分が中小規模の事業所でありながら、国内 VOC 排出量全体に占める割合が高く、特に取組みの求められる分野である。Version2 では、水系塗料など低 VOC 塗料の普及による塗料・塗装分野における VOC 排出量低減を主な目的として、認定基準の見直しを行った。また、塗料には様々な化学物質が添加されていることから、Version1 に引き続き、有害化学物質の使用の制限により、人の健康や環境への悪影響を低減させることにも主眼を置いている。

そのほか、容器における 3R(リデュース、リユース、リサイクル)、家庭用塗料における臭気の問題や、合成樹脂溶剤系塗料の一部および粉体塗料における再生材料の利用についても配慮した基準となっている。

2. 適用範囲

自動車補修用塗料。(塗装現場において希釈して使用するタイプの塗料も含む)ただし、スプレ（エアゾール）タイプは対象外とする。

3．用語の定義

揮発性有機化合物(VOC)	世界保健機構(WHO)の化学物質の分類において、「高揮発性有機化合物」および「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物であり、沸点範囲 23～260℃で測定されるもの。
再生材料	ポストコンシューマ材料またはプレコンシューマ材料またはそれらの混合物。
プレコンシューマ材料	製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または不良品。ただし、原料として同一の工程(工場)内でリサイクルされるものは除く。
ポストコンシューマ材料	製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。
処方構成成分	製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。製造プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。

水系塗料	水を主体とする溶液の中で樹脂・顔料・添加剤などを溶解あるいは分散して、取扱いやすく、塗装しやすくしている塗料。
塗料	対象物を保護・美装、または、独自な機能を付与するために、その表面に塗り付けられる材料。
粉体塗料	無溶剤の固形樹脂に顔料・添加剤を構成物質とし、400μm以下に粉砕した粉末状の塗料。主に静電塗装方法、流動浸漬方法で被塗物に塗布し、被塗物ごとに加熱溶融して塗膜として仕上げる。
芳香族炭化水素系溶剤	トルエン、キシレン、スチレン、エチルベンゼン、およびベンゼンを含む炭化水素系溶剤の総称。「石油製品の成分試験法」JIS K 2536 などを準用する。
溶剤系塗料	樹脂・顔料・添加剤などを溶解あるいは分散して取扱いやすく、塗装しやすくする有機溶剤の液体で、脂肪族系および芳香族系炭化水素、アルコール、ケトン、エーテルなどが主な溶剤で構成されている塗料。

４．認定の基準と証明方法

一般原則：製造者は、ISO9001-2000 7.4.1 購買プロセスの規定に則り材料を購入している旨の書類（ISO9001 認定書の写しなど)、または同等の内容として a. 製造者は、本認定基準に規定された事項に購買材料が適合することを確実にすること　b. 製造者は、購買材料供給者が申込者の要求に従って製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し選定すること　c. 選定、評価および再評価の基準を定めていること　を実施している旨の証明書を提出すること。

4-1.環境に関する認定基準と証明方法

(1) 塗料中に VOC 成分（沸点範囲 23～260℃）を処方構成成分として表 1 の数値以上添加していないこと。

表 1　塗料中の VOC 成分の割合

<table>
<tr><th colspan="4">種類</th><th>VOC 成分の割合</th></tr>
<tr><td colspan="4">パテ、ボディフィラー</td><td>250g/リットル以下</td></tr>
<tr><td>プライマー</td><td colspan="3">サーフェサー、プライマー、フィラー</td><td>540g/リットル以下</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">ウォッシュプライマ</td><td>780g/リットル以下</td></tr>
<tr><td rowspan="4">トップコート</td><td rowspan="4">2 コートシステム</td><td rowspan="2">ベースコート</td><td>溶剤系*1</td><td>750g/リットル以下</td></tr>
<tr><td>水系*2</td><td>420g/リットル以下</td></tr>
<tr><td rowspan="2">クリアコート</td><td>溶剤系</td><td>550g/リットル以下</td></tr>
<tr><td>水系</td><td>420g/リットル以下</td></tr>
</table>

	1 コートシステム	500g/リットル以下

*1 現時点の技術での VOC 削減塗料で、高塗着効率のスプレーガンとの組合せにより、単位面積当たりの VOC 放散量を低減することが望ましい。

*2 水系のベースコートは現時点で最も VOC 低減に努めた塗料である。

【証明方法】
塗料製造事業者の発行する塗料成分表（記入表 A）または ISO11890-1 または ISO11890-2 に定める試験結果を提出すること。芳香族炭化水素系溶剤および VOC の添加量に幅がある場合は最大値となるものについて提出すること。
塗装現場において希釈して使用するタイプの塗料は、「この塗料はメーカ推奨の溶剤を使用した場合、希釈率○○%で塗装できるように設計されていますので、希釈率を守って使用してください」などのメーカ推奨の溶剤、希釈率を記載した取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットの表示箇所を提出すること。

(2) 製品は、防腐剤（防かび剤を含む）の含有量が製品全体の重量比で 0.5%以下であること。

【証明方法】
防腐剤の添加の有無を付属証明書に記載すること。また、防腐剤の MSDS、CAS 登録番号を提出すること。

(3) 製品の処方構成成分として表 2 に示す化学物質を添加しないこと。

表 2　塗料において使用を制限する化学物質

カドミウム	トリフェニルスズ
水銀	アルキルフェノール
六価クロム	ノニルフェノール
鉛	4-オクチルフェノール
ヒ素	ホルムアルデヒド
アンチモン	テトラデカン
トリブチルスズ	

【証明方法】
該当物質の添加の有無記載リストを提出すること。

(4) 製品は、ハロゲン化炭化水素類として表 3 に掲げる特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさす）の使用がないこと。

【証明方法】
該当物質の使用の有無について、製品を製造する工場長の発行する証明書を提出すること。

表 3　使用を制限するハロゲン化炭化水素類

特定フロン (CFC 5 種)	トリクロロフルオロメタン	ジクロロテトラフルオロエタン
	ジクロロジフルオロメタン	クロロペンタフルオロエタン
	トリクロロトリフルオロエタン	
その他のCFC	クロロトリフルオロメタン	ペンタクロロトリフルオロプロパン
	ペンタクロロフルオロエタン	テトラクロロテトラフルオロプロパン
	テトラクロロジフルオロエタン	トリクロロペンタフルオロプロパン
	ヘプタクロロフルオロプロパン	ジクロロヘキサフルオロプロパン
	ヘキサクロロジフルオロプロパン	クロロヘプタフルオロプロパン
	四塩化炭素	
	1,1,1-トリクロロエタン	
代替フロン (HCFC)	ジクロロフルオロメタン	ジクロロペンタフルオロプロパン
	クロロジフルオロメタン	クロロヘキサフルオロプロパン
	クロロフルオロメタン	ペンタクロロフルオロプロパン
	テトラクロロフルオロエタン	テトラクロロジフルオロプロパン
	トリクロロジフルオロエタン	トリクロロトリフルオロプロパン
	ジクロロトリフルオロエタン	ジクロロテトラフルオロプロパン
	クロロテトラフルオロエタン	クロロペンタフルオロプロパン
	トリクロロフルオロエタン	テトラクロロフルオロプロパン
	ジクロロジフルオロエタン	トリクロロジフルオロプロパン
	クロロトリフルオロエタン	ジクロロトリフルオロプロパン
	ジクロロフルオロエタン	クロロテトラフルオロプロパン
	クロロジフルオロエタン	トリクロロフルオロプロパン
	クロロフルオロエタン	ジクロロジフルオロプロパン
	ヘキサクロロフルオロプロパン	クロロトリフルオロプロパン
	ペンタクロロジフルオロプロパン	ジクロロフルオロプロパン
	テトラクロロトリフルオロプロパン	クロロジフルオロプロパン
	トリクロロテトラフルオロプロパン	クロロフルオロプロパン

(5) 製品は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法）」における第一種指定化学物質を処方構成成分として添加している場合は、その旨を報告すること。

【証明方法】
該当物質の添加の有無記載リストを提出すること。

(6) 製造工程において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などにつ

いて、関連する環境法規および公害防止協定などを順守していること。

【証明方法】
製造工場が立地している地域の環境関連法規などを申込時より過去 5 年間順守し、違反などのないことについて、製品を製造する工場長の発行する証明書を提出すること。

(7) 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などの化学物質取扱に関する法律の規則を順守していること。

【証明方法】
上記法律の規則を申込時より過去 5 年間順守し、違反などのないことについて、製品を製造する工場長の発行する証明書を提出すること。

(8) 塗料の適正な取扱いに関する情報として、取扱いおよび保管上の注意を、MSDS、および取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットに明示していること。

【証明方法】
該当塗料の取扱いおよび保管上の注意に関する MSDS、および取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットを提出すること。

(9) 容器は、リサイクル可能な設計として無鉛金属缶であること。

【証明方法】
使用している容器の材料を付属証明書に具体的に記述すること。

4-2. 品質に関する認定基準と証明方法

(10) 品質については、製造段階における品質管理が充分になされていること。JIS 規格に測定方法が定められている項目については、その測定方法によること。

【証明方法】
該当する品質規格に適合していることの証明書を提出すること。また、製造段階における品質管理が十分なされていること、違反などないことについて、製品を製造する工場長の発行する証明書を提出すること。
製品に該当する JIS 規格がない場合は、社内規格に基づいた性能証明書を提出すること。

5. 商品区分、表示など

(1) 商品区分は、同一ブランド名（商品名）の同一シリーズ毎とし、色調、大小による区分は行わない。

(2) マーク下段表示は、塗料区分毎の環境情報表示とする。なおエコマーク商品認定・使用申込時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの表示を矩形枠で囲んだものとし、「揮発性有機化合物〇g/リットル以下」と記載すること。

（株）××××（エコマーク使用契約者名）

エコマーク認定番号
第○○○○○○○○号

（認定番号は数字のみでも可）

(3) エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用規定第 7 条」に従い、使用すること。

(4) 申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性　プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場合においては、「エコマーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」 に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。（「エコマークのてびき」より引用：「エコマーク事業実施要領」第 3 章第 7 項に相当する除外規定）

なお、本商品類型における「難燃剤」に関しては、建築基準法および関連法規で定める難燃材料、準不燃材料または不燃材料で、国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣が認定したものに限り、その使用を認めることとする。具体的には、国土交通大臣の指定または認定の写しを添付すること。ただし、PBB（多臭化ビフェニール）、PBDE（多臭化ジフェニルエーテル）または短鎖塩素化パラフィン（鎖状 C 数が 10-13、含有塩素濃度が 50%以上）の難燃剤を含まないこと。

2007 年 5 月 1 日　制定予定(Version2.0)
2012 年 4 月 30 日　有効期限

本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。